

Multifunções A4 a cores

**MP C307SP**  
**MP C307SPF**  
**MP C407SPF**

✓ Copiador ✓ Impressora ✓ Fax ✓ Scanner

**RICOH**  
imagine. change.



**MP C307SP**

**30**  
ppm

Cor integral

**MP C307SPF**

**30**  
ppm

Cor integral

**MP C407SPF**

**35**  
ppm

Cor integral

# Soluções robustas na ponta dos dedos.

Sabemos que é exigente em tudo o que faz. Na Ricoh, concebemos estes equipamentos multifunções A4 a cores para dotar a sua organização de soluções compactas mas robustas para melhorar o seu fluxo de trabalho. Tire partido das aplicações específicas de trabalhos e aceda rapidamente às funções que necessita com o nosso intuitivo Smart Operation Panel. Todos os modelos são fornecidos com processador Intel e alimentador de documentos de uma só passagem, para manter o desempenho e a produtividade do seu escritório no máximo.

- Robustez e compatibilidade com soluções graças ao novo processador Intel
- Facilidade de utilização graças ao intuitivo Smart Operation Panel de 10,1 polegadas
- Redução das despesas da sua empresa com um TCO competitivo e baixos custos de impressão
- SPDF de alta velocidade capaz de processar um grande volume de trabalhos de digitalização
- Impressão a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar com conectividade Smart Device via apps AirPrint, Mopria e Ricoh





# Concebido para melhorar o seu desempenho.

## Solução compacta. Com uma panóplia de funcionalidades.

O design compacto de cada multifunções permite a sua instalação em praticamente qualquer lugar de um escritório ou sucursal. E há sempre lugar para estes equipamentos sofisticados mas fáceis de configurar e usar. O robusto processador Intel dota os equipamentos da capacidade de executar software avançado mais depressa para que possa começar a usá-los rapidamente e tirar partido do seu intuitivo interface.



## Crie ligações.

O mundo atual é o mais conectado de sempre e esta gama de modelos permitir-lhe-á enviar documentos para impressão de forma rápida e segura a partir do seu dispositivo móvel. Pode inclusivamente partilhar ficheiros com contactos do livro de endereços. As opções de ligação suportam Windows, Mac, Linux, iOS e Android, sendo possível estabelecer ligação sem ser necessário registar o dispositivo ou aderir à rede previamente.



## Reduza custos de forma assertiva.

Com um baixo TCO e um nível de produção que o ajuda a atingir os seus objetivos, encontrará um baixo consumo de energia e um aquecimento rápido a partir do modo de suspensão. Não desperdiçará tempo à espera. Cada modelo envolve pouca manutenção para lhe poupar ainda mais nos custos. Na verdade, o respetivo TEC é o melhor da sua classe.

## Tecnologia para fazer ainda mais.

Estes equipamentos ajudam a trabalhar melhor e com maior flexibilidade. E oferecem obviamente tudo o que espera de um multifunções A4 a cores. Os trabalhos são concluídos mais depressa com um rápido processamento e a operação fácil proporcionada pelo nosso Smart Operation Panel. São equipamentos mais inteligentes, rápidos e intuitivos. Além de contribuírem com melhoramentos concretos para a sua produtividade e produção documental.



# MP C307SP / MP C307SPF / MP C407SPF

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## GERAL

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo de aquecimento:            | 19 segundos                                                                     |
| Velocidade da primeira cópia:    | Cor integral: 8,6/8,6/7,6 segundos<br>P&B: 7,2/7,2/6,2 segundos                 |
| Velocidade de produção contínua: | Cor integral: 30/30/35 páginas por minuto<br>Preto: 30/30/40 páginas por minuto |
| Memória:                         | Standard: 2 GB                                                                  |
| Disco rígido:                    | 320 GB                                                                          |
| Dimensões (L x P x A):           | 498 x 585 x 510 mm                                                              |
| Peso:                            | 46 kg                                                                           |
| Fonte de alimentação:            | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                                           |

## COPIADOR

|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo de cópia: | Sistema de transferência eletrostática a seco com revelação bicomponente: 4 tambores |
| Cópia múltipla:    | Até 99 cópias                                                                        |
| Resolução:         | 600 x 600 dpi                                                                        |
| Zoom:              | De 25% a 400% em variações de 1%                                                     |

## IMPRESSORA

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linguagem da impressora:       | Standard: PCL5c, PCL6, Emulação PostScript® 3™, Emulação PDF Direct<br>Opcionais: Genuine Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, XPS direct                                                                                                                                                                                       |
| Resolução de impressão:        | Máximo: 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interface:                     | Standard: Slot SD, Interface USB Host, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag<br>Opcionais: IEEE bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Placa de rede adicional (2.ª porta), Servidor USB para segunda placa de rede, Ethernet Print only RJ-45 network port |
| Capacidade de impressão móvel: | Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protocolo de rede:             | TCP/IP (IP v4, IP v6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ambientes Windows®:            | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016                                                                                                                                           |
| Ambientes Mac OS:              | Macintosh OS X v10.2 ou posterior                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ambientes UNIX:                | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ambientes SAP® R/3®:           | SAP® R/3 3.x® ou posterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Outros ambientes suportados:   | NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SCANNER

|                        |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidade de leitura: | SPDF: Máximo de 40 (simplex)/80 (duplex) originais por minuto                                                       |
| Resolução:             | 100 - 600 dpi<br>Predefinição: 200 dpi                                                                              |
| Formato do original:   | A4                                                                                                                  |
| Drivers incluídos:     | TWAIN de rede                                                                                                       |
| Scan to:               | E-mail, Pasta, USB, SD card, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF com assinatura digital, PDF pesquisável (integrado) (Option) |

## FAX

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Circuito:                  | PSTN, PBX                                                             |
| Compatibilidade:           | ITU-T (CCITT) G3                                                      |
| Resolução:                 | 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi     |
| Método de compactação:     | MH, MR, MMR, JBIG                                                     |
| Velocidade de transmissão: | 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
| Velocidade do modem:       | Máximo: 33,6 Kbps                                                     |
| Velocidade de leitura:     | 2,4 segundo(s)                                                        |
| Capacidade de memória:     | Standard: 4 MB                                                        |
| Backup de memória:         | Sin: 1 hora(s)                                                        |

## SUPORTES DE PAPEL

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formato de papel recomendado:   | A4, A5, A6, B4, B5, B6                                                                    |
| Capacidade de entrada de papel: | Máximo: 1 350 folhas                                                                      |
| Capacidade de saída de papel:   | Máximo: 200 folhas                                                                        |
| Gramagem do papel:              | Bandeja(s) de papel standard: 60 - 163 g/m²<br>Banda de alimentação manual: 60 - 220 g/m² |

## ECOLOGIA

|                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo de energia: | Máximo: 1 200 W<br>Modo de prontidão: 53,1/53,1/53,8 W<br>Modo de suspensão: Inferior a 0,83 W<br>TEC (Consumo Elétrico Típico): 1,1/1,1/1,6 kWh |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## OPÇÕES

Bandeja de papel para 500 folhas, Bandeja de saída interna, Armário inferior, Mesa média, Mesa alta, IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Servidor USB para segundo interface de rede, Pictbridge, PostScript3, Kit de interface para contador, Conversor do formato de ficheiros, Unidade de Data Overwrite Security (versão certificada), Unidade de ligação de fax, Opção de fax, Unicode Font Package for SAP, Unidade de OCR, Impressão direta XPS, Disco rígido com funções de segurança adicionais, Leitor NFC, Placa USB avançada, Multi-feed detection kit

## CONSUMÍVEIS

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade do toner: | Preto: 17 000/17 000/17 500 impressões<br>Ciano: 6 000/6 000/8 000 impressões<br>Magenta: 6 000/6 000/8 000 impressões<br>Amarelo: 6 000/6 000/8 000 impressões |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Os valores de duração previstos baseiam-se numa área de preenchimento de 5% e impressão de 2 páginas por trabalho em A4.



RICOH @Remote



**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.